


Typ A Außenglied

Für alle Ketten lieferbar. Es wird als gerades Verschlussglied für Reparaturen und zur Herstellung endloser Ketten benutzt. Die Außenlasche besitzt einen Preßsitz.

Typ A Outer link

Available for all sizes of chains. Press fit unit to connect chains for max. performance.




Typ B Innenglied

Das Innenglied kann zum Verlängern einer Kette oder zur Reparatur mit zwei Verbindungsgliedern oder zwei Außengliedern eingefügt werden.

Typ B Inner link

Available for all sizes of chains to extend chain length.




Typ E Verbindungsglied mit Feder

Für Ketten bis 1" Teilung. Die Sicherung erfolgt durch eine Stahlfeder. Die Feder muss so montiert werden, dass die Öffnung der Laufrichtung abgewandt ist.

Typ E Spring connecting link

Available for chains up to 1" pitch. Should be assembled with open end away from running direction of chain.




Typ S Verbindungsglied mit Splint

Für Ketten ab 1" Teilung mit Splinten aus speziellem Einsatzstahl. Bitte beachten: Der Splint muss bei der Montage vollständig um den Bolzen gebogen werden damit sich das Verbindungsglied nicht öffnet.

Typ S Connecting link cotter pin type

For chains over 1" pitch, with case-hardened special steel cotter pins. Please note that the cotter pin must be bent completely around the pin on assembly to avoid inadvertent opening of the connecting link.




Typ L Gekröpftes Glied mit Splint

Das gekröpfte Verschlussglied ermöglicht die Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl. Lieferbar für alle Ketten von 1/2" bis 3" einschl. nach DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).

Typ L Single crank link

Used to make chains of odd pitch lengths - Standard of 1/2" up to 3" pitch.



Typ C Gekröpftes Doppelglied

Der Bolzen dieses Gliedes besitzt einen Preßsitz. Lieferbar für Simplex-Ketten von 6 mm bis 1" einschl. für DIN 8187 und DIN 8188 (ANSI).

Typ C Double crank link

Preferred to single crank link for small pitch chains. Available for all chains to 1" pitch.